Downlight Orbe 200 · 22 W · 4000 K · DALI-2

Référence : LC-DWN-200-40-DALI Famille : Downlights

Prix catalogue : 58,00 EUR HT

Caractéristiques

Puissance	22 W
Flux lumineux	2 400 lm
Efficacité	109 lm/W
Température de couleur	4000 K
IRC (Ra)	Ra 80
UGR	UGR<22
Indice IP	IP20
Indice IK	IK03
Faisceau	95°
Gradation	DALI-2
Montage	Encastré, perçage O 200 mm
Hauteur sous plafond	2,4-4,0 m
Facteur d'utilisation (local 70/50/20)	0,55
Driver	LC-DRV-DALI-35 (déporté)

Compatible avec

LC-CTRL-DALI-64, LC-CTRL-DALI-PIR

Non compatible avec

Variateurs à coupure de phase

Dimensionnement (méthode des flux)

N = E x S / (flux x FU x FM). Pour 100 m², 500 lx au plan utile, FU = 0.55, FM = 0,8 : 47.3 luminaires, arrondir au-dessus. Plage de hauteur couverte par ce tableau : 2.4-4.0 m. Hors de cette plage, demander une étude.

Garantie et conformité

Garantie 5 ans (luminaires) / 3 ans (accessoires, commandes). Durée de vie L80B10 50 000 h pour les luminaires. Papillotement (SVM) : non communiqué sur cette fiche. Données photométriques indicatives, tolérance ± 10 %.

Document fictif généré pour une démonstration. Lumen & Co n'existe pas. Version 2026-10.