Downlight Orbe 200 · 18 W · CCT 3000/4000/5700 K

Référence : LC-DWN-200-CCT Famille : Downlights

Prix catalogue : 46,50 EUR HT

Caractéristiques

Puissance	18 W
Flux lumineux	1 850 lm
Efficacité	103 lm/W
Température de couleur	3000 / 4000 / 5700 K (sélecteur)
IRC (Ra)	Ra 80
UGR	UGR<22
Indice IP	IP44 face / IP20 arrière
Indice IK	IK03
Faisceau	100°
Gradation	Coupure de phase (fin de phase)
Montage	Encastré, perçage O 200 mm
Hauteur sous plafond	2,4-3,5 m
Facteur d'utilisation (local 70/50/20)	0,55
Driver	Driver intégré

Compatible avec

LC-DIM-PH-400

Non compatible avec

Bus DALI, 1-10 V

Dimensionnement (méthode des flux)

N = E x S / (flux x FU x FM). Pour 100 m², 500 lx au plan utile, FU = 0.55, FM = 0,8 : 61.4 luminaires, arrondir au-dessus. Plage de hauteur couverte par ce tableau : 2.4-3.5 m. Hors de cette plage, demander une étude.

Garantie et conformité

Garantie 5 ans (luminaires) / 3 ans (accessoires, commandes). Durée de vie L80B10 50 000 h pour les luminaires. Papillotement (SVM) : non communiqué sur cette fiche. Données photométriques indicatives, tolérance ± 10 %.

Document fictif généré pour une démonstration. Lumen & Co n'existe pas. Version 2026-10.