Downlight Orbe 250 haute puissance · 30 W · 4000 K · DALI-2

Référence : LC-DWN-250-40-DALI Famille : Downlights

Prix catalogue : 79,00 EUR HT

Caractéristiques

Puissance	30 W
Flux lumineux	3 600 lm
Efficacité	120 lm/W
Température de couleur	4000 K
IRC (Ra)	Ra 80
UGR	UGR<22
Indice IP	IP54
Indice IK	IK06
Faisceau	70°
Gradation	DALI-2
Montage	Encastré, perçage O 230 mm
Hauteur sous plafond	3,5-7,0 m
Facteur d'utilisation (local 70/50/20)	0,58
Driver	LC-DRV-DALI-35 (déporté)

Compatible avec

LC-CTRL-DALI-64

Non compatible avec

Variateurs à coupure de phase

Dimensionnement (méthode des flux)

N = E x S / (flux x FU x FM). Pour 100 m², 500 lx au plan utile, FU = 0.58, FM = 0,8 : 29.9 luminaires, arrondir au-dessus. Plage de hauteur couverte par ce tableau : 3.5-7.0 m. Hors de cette plage, demander une étude.

Garantie et conformité

Garantie 5 ans (luminaires) / 3 ans (accessoires, commandes). Durée de vie L80B10 50 000 h pour les luminaires. Papillotement (SVM) : non communiqué sur cette fiche. Données photométriques indicatives, tolérance ± 10 %.

Document fictif généré pour une démonstration. Lumen & Co n'existe pas. Version 2026-10.