Linéaire Trame 1500 direct/indirect · 48 W · 4000 K · 1-10 V

Référence : LC-LIN-1500-40-DI-110 Famille : Linéaires

Prix catalogue : 212,00 EUR HT

Caractéristiques

Puissance	48 W
Flux lumineux	6 100 lm
Efficacité	127 lm/W
Température de couleur	4000 K
IRC (Ra)	Ra 80
UGR	UGR<19
Indice IP	IP20
Indice IK	IK02
Faisceau	85°
Gradation	1-10 V
Montage	Suspendu uniquement (60 % direct / 40 % indirect)
Hauteur sous plafond	3,0-5,0 m
Facteur d'utilisation (local 70/50/20)	0,57
Driver	LC-DRV-110-50 (intégré)

Compatible avec

LC-DIM-110-WALL, LC-ACC-SUSP-KIT

Non compatible avec

Bus DALI

Dimensionnement (méthode des flux)

N = E x S / (flux x FU x FM). Pour 100 m², 500 lx au plan utile, FU = 0.57, FM = 0,8 : 18.0 luminaires, arrondir au-dessus. Plage de hauteur couverte par ce tableau : 3.0-5.0 m. Hors de cette plage, demander une étude.

Garantie et conformité

Garantie 5 ans (luminaires) / 3 ans (accessoires, commandes). Durée de vie L80B10 50 000 h pour les luminaires. Papillotement (SVM) : non communiqué sur cette fiche. Données photométriques indicatives, tolérance ± 10 %.

Document fictif généré pour une démonstration. Lumen & Co n'existe pas. Version 2026-10.