Linéaire Étanche 1500 · 40 W · 4000 K · IP65

Référence : LC-LIN-1500-40-IP65 Famille : Linéaires

Prix catalogue : 69,00 EUR HT

Caractéristiques

Puissance	40 W
Flux lumineux	5 600 lm
Efficacité	140 lm/W
Température de couleur	4000 K
IRC (Ra)	Ra 80
UGR	UGR<25
Indice IP	IP65
Indice IK	IK08
Faisceau	120°
Gradation	Non graduable
Montage	Saillie, clips inox
Hauteur sous plafond	2,5-6,0 m
Facteur d'utilisation (local 70/50/20)	0,65
Driver	Driver fixe intégré

Compatible avec

LC-EM-KIT-3H

Non compatible avec

Toute gradation

Dimensionnement (méthode des flux)

N = E x S / (flux x FU x FM). Pour 100 m², 500 lx au plan utile, FU = 0.65, FM = 0,8 : 17.2 luminaires, arrondir au-dessus. Plage de hauteur couverte par ce tableau : 2.5-6.0 m. Hors de cette plage, demander une étude.

Garantie et conformité

Garantie 5 ans (luminaires) / 3 ans (accessoires, commandes). Durée de vie L80B10 50 000 h pour les luminaires. Papillotement (SVM) : non communiqué sur cette fiche. Données photométriques indicatives, tolérance ± 10 %.

Document fictif généré pour une démonstration. Lumen & Co n'existe pas. Version 2026-10.