Panneau Aéro 600 · 34 W · 4000 K · On/Off

Référence : LC-PAN-6060-40-ONOFF Famille : Panneaux

Prix catalogue : 72,00 EUR HT

Caractéristiques

Puissance	34 W
Flux lumineux	4 200 lm
Efficacité	124 lm/W
Température de couleur	4000 K
IRC (Ra)	Ra 80
UGR	UGR<19
Indice IP	IP40 face / IP20 arrière
Indice IK	IK03
Faisceau	110°
Gradation	Non graduable
Montage	Encastré dalle 600 x 600
Hauteur sous plafond	2,4-4,0 m
Facteur d'utilisation (local 70/50/20)	0,6
Driver	Driver fixe intégré

Compatible avec

LC-ACC-SURF-600, LC-EM-KIT-3H

Non compatible avec

Toute gradation

Dimensionnement (méthode des flux)

N = E x S / (flux x FU x FM). Pour 100 m², 500 lx au plan utile, FU = 0.6, FM = 0,8 : 24.8 luminaires, arrondir au-dessus. Plage de hauteur couverte par ce tableau : 2.4-4.0 m. Hors de cette plage, demander une étude.

Garantie et conformité

Garantie 5 ans (luminaires) / 3 ans (accessoires, commandes). Durée de vie L80B10 50 000 h pour les luminaires. Papillotement (SVM) : non communiqué sur cette fiche. Données photométriques indicatives, tolérance ± 10 %.

Document fictif généré pour une démonstration. Lumen & Co n'existe pas. Version 2026-10.