Panneau Aéro Confort 600 · 32 W · 4000 K · UGR<16 · DALI-2

Référence : LC-PAN-6060-40-U16 Famille : Panneaux

Prix catalogue : 118,00 EUR HT

Caractéristiques

Puissance	32 W
Flux lumineux	3 800 lm
Efficacité	119 lm/W
Température de couleur	4000 K
IRC (Ra)	Ra 90
UGR	UGR<16
Indice IP	IP40 face / IP20 arrière
Indice IK	IK04
Faisceau	90°
Gradation	DALI-2
Montage	Encastré dalle 600 x 600 (kit saillie en option)
Hauteur sous plafond	2,4-4,0 m
Facteur d'utilisation (local 70/50/20)	0,63
Driver	LC-DRV-DALI-35 (intégré)

Compatible avec

LC-CTRL-DALI-64, LC-CTRL-DALI-PIR, LC-CTRL-DALI-PUSH, LC-ACC-SURF-600

Non compatible avec

Variateurs à coupure de phase

Dimensionnement (méthode des flux)

N = E x S / (flux x FU x FM). Pour 100 m², 500 lx au plan utile, FU = 0.63, FM = 0,8 : 26.1 luminaires, arrondir au-dessus. Plage de hauteur couverte par ce tableau : 2.4-4.0 m. Hors de cette plage, demander une étude.

Garantie et conformité

Garantie 5 ans (luminaires) / 3 ans (accessoires, commandes). Durée de vie L80B10 50 000 h pour les luminaires. Papillotement (SVM) : non communiqué sur cette fiche. Données photométriques indicatives, tolérance ± 10 %.

Document fictif généré pour une démonstration. Lumen & Co n'existe pas. Version 2026-10.